

МОНТАЖ ШТАКЕТНИКА




ОСТОРОЖНО, ОСТРЫЙ КРАЙ!

Элементы крепления для металлического штакетника из расчета на 1 погонный метр забора

| Высота забора | 1,5 метра | | 1,8-2 метра | |
|---------------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2 лаги | | 3 лаги | |
| Количество лаг | 2 лаги | | 3 лаги | |
| Вид монтажа | в 1 ряд | в шахматном порядке | в 1 ряд | в шахматном порядке |
| Количество планок, шт. | | | | |
| Эконом | 8 | 16 | 8 | 16 |
| Стандарт | 7 | 14 | 7 | 14 |
| Премиум | 6 | 12 | 6 | 12 |
| Количество саморезов, шт. | | | | |
| Эконом | 16 | 32 | 24 | 48 |
| Стандарт | 14 | 28 | 21 | 42 |
| Премиум | 24 | 48 | 36 | 72 |

Крепить металлические планки нужно на специальные саморезы в цвет штакетника



Саморез ПШС со сверлом 4,2x13, 4,2x16, 5,5x19 мм

Более подробно о расчете и правилах ухода на сайте:



Чтобы забор долго и надежно выполнял свои функции — необходимо соблюдать условия по уходу:

1. Хранить без прямого воздействия на продукцию солнечных лучей и дождя.
2. Удалять защитную плёнку перед монтажом.
3. Удалять стальную стружку после монтажа.
4. Уход и эксплуатация. Нижний край смонтированного штакетника не должен соприкасаться с землёй — это предотвратит гниение материалов. Царапины и сколы можно устранить при помощи ремонтного корректора с полимерной краской.

ТИП ШТАКЕТНИКА

- Эконом
- Стандарт
- Премиум

ДЛИНА

1,5 М 1,8 М 2 М

-
-
-

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

- 7024 7024/7024
- 8017 8017/8017
- 3005 3005/3005
- 6005 6005/6005
- светлое дерево темное дерево

Упаковщик _____

Дата _____

ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

